

LED line PRIME

Symbol: 477019

EAN: 5907777477019

**Naświetlacz PHOTON 6000K 30W  
2400lm 120° IP65 LITE czujnik PIR**



Naświetlacz LED line PHOTON o mocy 30W i temperaturze barwy 6000K charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną na poziomie 80 lm/W oraz całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 2400 lumenów. Zastosowanie technologii PIR pozwala na automatyczne wykrywanie ruchu, co skutkuje oszczędnością energii. Konstrukcja wykonana z aluminium oraz szkła hartowanego jest odporna na promieniowanie UV i zapewnia trwałość przez minimum 25 000 godzin eksploatacji.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	06
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	2400
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Opis działania czujnika zmierzchowego [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx
Długość przewodów	2 000 mm

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ czujnika	PIR
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	42
Trwałość	25 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	18000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	208
Kolor	Czarny
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane

LED line PRIME


Symbol: 477019

EAN: 5907777477019

**Naświetlacz PHOTON 6000K 30W  
2400lm 120° IP65 LITE czujnik PIR**




**Rysunek techniczny**

**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**

**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	147 mm
Wysokość	208 mm
Długość	61 mm
Waga	0,55 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	20
Szerokość	397 mm
Wysokość	330 mm
Długość	445 mm
Objętość	0,058 m <sup>3</sup>
Waga	13,2 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	320
Wysokość palety	1650 mm
Ilość w warstwie	80
Ilość warstw	5
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	400
Waga	227 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 477019

EAN: 5907777477019

**Naświetlacz PHOTON 6000K 30W  
2400lm 120° IP65 LITE czujnik PIR**

---

**Przykładowa realizacja**