

LED line PRIME


Symbol: 248139-II

EAN: 5905378201965

LED žárovka MR11 2700K 3W 330lm 10-14V AC/DC 38° GU5,3 Keramika PRIME



LED žárovka MR11 3W 2700K podle LED line PRIME je inovativní zdroj světla, který vyzařuje teplou bílou barvu s teplotou 2700 K. S celkovým světelným tokem 330 lumenů nabízí vysokou světelnou účinnost 110 lm / W při pouhých 3 W. Úhel světla 38 ° umožňuje přesné osvětlení vybraných míst. Trvanlivost výrobku dosahuje až 30 000 hodin a jeho keramický kryt zajišťuje efektivní odstranění a životnost.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 3 W
Napětí	• 10-14 V AC/DC
Teplota barvy světla	• 2700 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	110
Celkový světelný tok	330 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	38°
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	35
Průměr armatury	35 mm
Materiál (pouzdro)	Keramika

LED line PRIME

Symbol: 248139-II

EAN: 5905378201965

LED žárovka MR11 2700K 3W 330lm 10-14V AC/DC 38° GU5,3 Keramika PRIME


Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	50 mm
Výška	57 mm
Délka	50 mm
Váhy	0,03 kg



Hromadné balení

Množství	100
Šířka	205 mm
Výška	115 mm
Délka	420 mm
Objem	0,009 m3
Váhy	3,5 kg



Europaleta

Výška	1840 mm
Množství ve vrstvě	600
Počet vrstev	16
Množství: Euro paleta	9600
Váhy	480 kg

LED line PRIME

Symbol: 248139-II

EAN: 5905378201965

LED žárovka MR11 2700K 3W 330lm 10-14V AC/DC 38° GU5,3 Keramika PRIME

Příklad implementace

