

Żarówka LED E27 13W 4000K 1820lm 170-250V A65 DIM ŚCIEMNIALNA PRIME



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



170-250 VAC



A65



30 000 h



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.



280 °



-20÷40 °C




SMD2835

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	140 lm/W
Moc	13 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Całkowity strumień świetlny	1820 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-250 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %


Parametr	Wartość
Typ lampy	A65
Średnica lampy	65
Kąt świecenia	280 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	>0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	115 mm
Waga opakowania zbiorczego (kg)	8

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	68 mm
Wysokość	142 mm
Długość	68 mm
Waga	0,07 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	705 mm
Wysokość op zb	305 mm
Długość	360 mm
Waga	7,35 kg
Objętość	0,077 m ³

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta	1800 szt.
Waga europalety	132,3 kg
Wysokość palety	1830 mm
Ilość w 1 warstwie	300 szt.
Ilość warstw	6