

LED line LITE


Code: 477613

EAN: 5907777477613

**LED line LITE TRI-PROOF 40W 4000K  
1250mm**



LED Linie LITE TRI-PROOF 40W ist eine innovative Lösung mit einer Länge von 1250 mm und einer Farbtemperatur von 4000K. Dank des schlagfesten Polycarbonat-Gehäuses und des erhöhten IP65-Schutzes bietet es eine ausgezeichnete Dichtigkeit und Haltbarkeit bei schwierigen Bedingungen. Die Lichteffizienz beträgt 4800 Lumen bei 40W, was einen energieeffizienten Einsatz garantiert.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
ULOR	10%
Spannung	• 185-265 V AC
Lichtausbeute	120
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Lichtstrom	4800
MacAdam Schritte	≤6
Standby-Stromverbrauch	0
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbwiedergabeindex CRI	80
Farbe	Weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	120
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Diodentyp	2835
Anzahl der LEDs	144
Lebensdauer	35 000 h
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
IK Schutzgrad	08
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Energieklasse	A++
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Leistung	• 40 W

LED line LITE

Code: 477613


EAN: 5907777477613

**LED line LITE TRI-PROOF 40W 4000K  
1250mm**

**Technische Zeichnung**




**Lichtverteilung**




**Zusätzliche Produktfotos**




**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**



**Großverpackung**



**Europalette**

---

LED line LITE

Code: 477613

EAN: 5907777477613

**LED line LITE TRI-PROOF 40W 4000K  
1250mm**

---

**Beispielanwendung**