


LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 40W 4000K 1250mm



Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



-20÷40 °C



30 000 h



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Brak efektu migotania



185-265 VAC



2835




144

Parametr	Wartość
ULOR	10%
Wydajność świetlna	120 lm/W
Moc	40 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	4800 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Typ mocowania	Natynkowy
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	185-265 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %


Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	2835
Ilość diod	144
Trwałość	35000
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1250 mm
Szerokość	82 mm
Wysokość	48 mm
Masa produktu z opakowaniem	570 g
Klasa Energetyczna 874/2012	A++

Opakowanie jednostkowe




Szerokość	82 mm
Wysokość	50 mm
Długość	1250 mm
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Ilość szt/ taśmy w metrach	10
Szerokość	1260 mm
Wysokość	270 mm
Długość	190 mm
Objętość	0,0646 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	180
Ilość zbiorcza europaleta	6
Waga europalety	126 kg
Wysokość palety	1425 cm
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	1