

LED line PRIME

Code: 202597

EAN: 5905378202597

LED line PRIME Floodlight 600W 4000K
84000lm T2



product_card.label_technical_data

Parameter	Wert
Lichtausbeute	140 lm/W lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Lichtstrom	84000 lm lm
Schutzart	IP66
Garantie	5
Lebensdauer L70B50	50 000
Kabellänge	930 mm
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Abstrahlwinkel	120 °°
Material (Abdeckung)	gehärtetes Glas
Material (Gehäuse)	Aluminium
Diodentyp	SMD2835

Parameter	Wert
Anzahl der LEDs	1008
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-40÷45 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
IK Schutzgrad	08
Kartonmenge	1 pc
Länge	622 mm
Breite	520 mm
Höhe	62,5 mm
Leistung	• 600 W
Spannung	• 100-227 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 202597


EAN: 5905378202597

LED line PRIME Floodlight 600W 4000K
84000lm T2


product_card.label_dimensions

product_card.label_curve_light

product_card.label_product_gallery




product_card.label_logistic_data




Einzelverpackung

Breite	622 mm
Höhe	62,5 mm mm
Länge	520 mm mm
Gewicht	10,2 kg kg



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	1 szt.
Breite	665 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	85 mm
Länge	600 mm mm
Gewicht	0 kg kg
Volumen	0,033 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	36
Menge Euro-Sammelpalette	44 szt.
Gewicht einer Europalette	25 kg kg
Palettenhöhe	1870 mm
Menge in 1 Schicht	2 szt.
Anzahl der Schichten	22

LED line PRIME

Code: 202597

EAN: 5905378202597

**LED line PRIME Floodlight 600W 4000K
84000lm T2**

Beispielanwendung