


LED line® E27 25W 4000K 2600lm 170-250V A95

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Lebensdauer



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel




Betriebstemperatur



Diodentyp

Parameter	Wert
Lichtausbeute	104 lm/W
Leistung	25 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	2600 lm
Farbtemperatur des Lichts	4000 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	170-250 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %

Parameter	Wert
Lampentyp	A95
Lampendurchmesser	95
Abstrahlwinkel	280 °
Material (Abdeckung)	Glas
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	173 mm
Energieklasse	A+




Einzelverpackung




Breite	103
Höhe	195
Länge	103
Gewicht	0,85
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	50
Breite	530
Höhe der Sammelverpackung	410
Länge	530
Gewicht	9,5
Volumen	0,115169

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	6
Menge Euro-Sammelpalette	57
Gewicht einer Europalette	1374
Palettenhöhe	2
Menge in 1 Schicht	3
Anzahl der Schichten	