

LED line PRIME

Symbol: LL-60-24-II

EAN: 5905378227804

Napájecí zdroj 60-24 IP67 60W 24V PRIME



Profesionální stabilní napájecí zdroje LED line jsou zárukou stabilní a bezpečné práce každého systému osvětlení LED. Vyznačují se vysokou energetickou účinností a kompletním balíčkem zabezpečení, který chrání instalaci před přepětím a přehřátím. Díky odolné konstrukci a kompaktním rozměrům jsou ideálním řešením jak pro domácí, tak pro komerční použití. Vyberte si spolehlivost a kvalitu, která zajišťuje bezporuchový provoz po léta.



Technické údaje

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Záruka	5	Jmenovitý proud	0,29
Napětí	• 220-240 V AC	Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Třída těsnosti	IP67	Účinník PF	0,9
Třída ochrany IK	04	Provozní teplota	-20÷45
Třída elektrické ochrany	II	Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Rozsah výstupního proudu	0 - 2,5 A	Výška	33 mm
Maximální výstupní proud	2,5 A	Výstupní napětí	• 24 V


LED line PRIME

Symbol: LL-60-24-II

EAN: 5905378227804

Napájecí zdroj 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Technické kreslení



Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data




Individuální balení

Šířka	50 mm
Výška	50 mm
Délka	245 mm
Váhy	0,43 kg



Hromadné balení

Množství	50
Šířka	270 mm
Výška	270 mm
Délka	510 mm
Váhy	21 kg



Europaleta

Množství	1200
Výška	1,7 m
Množství: Euro paleta	24
Váhy	550 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-60-24-II

EAN: 5905378227804

**Napájecí zdroj 60-24 IP67 60W 24V
PRIME**

Příklad implementace