

LED line LITE

Symbol: 203921

EAN: 5905378203921

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm bílý
Povrchový/Zapuštěný LITE**



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM o rozměrech 595x595 mm je inovativní LED svítidlo značky LED line LITE, které se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování a efektivitou. Díky použití SMD LED diod nabízí vynikající světelnou účinnost na úrovni 100 lm/W a stabilní světelný tok ve výši 4000 lm. Kryt umožňuje snadnou montáž jak na povrch, tak i pod omítku v systémech stropů Armstrong.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	4000
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Účinník PF	>=0,95
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	38 mm
Materiál (pouzdro)	Kov
Materiál (stínidlo)	Polystyren


LED line LITE

Symbol: 203921


EAN: 5905378203921

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm bílý
Povrchový/Zapuštěný LITE**

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	600 mm
Výška	45 mm
Délka	610 mm
Váhy	1,5 kg



Hromadné balení

Množství	6
Šířka	300 mm
Výška	625 mm
Délka	625 mm
Objem	0,117 m ³
Váhy	9,2 kg



Europaleta

Množství	72
Výška	1860 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	12
Váhy	140 kg

LED line LITE

Symbol: 203921

EAN: 5905378203921

Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm bílý
Povrchový/Zapuštěný LITE

Příklad implementace