

LED line LITE

Code: 203921

EAN: 5905378203921

**Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm weiß Oberfl./Unterputz
LITE**



Backlit Panel 2in1 40W 4000K 4000LM mit Abmessungen von 595x595 mm ist eine innovative LED LED-Einstellung von LITE Linie, die sich durch seine hohe Qualität Leistung und Effizienz auszeichnet. Dank der Verwendung von SMD LEDs bietet es eine hervorragende Lichtleistung von 100 lm/W und einen stabilen Lichtstrom von 4000 lm. Das Gehäuse ermöglicht eine einfache Montage von Oberfläche und Oberfläche in Armstrong Deckensystemen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	2
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	4000

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Material (Gehäuse)	Metall
Material (Abdeckung)	Polystyrol


LED line LITE

Code: 203921


EAN: 5905378203921

**Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm weiß Oberfl./Unterputz
LITE**

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	605 mm
Höhe	45 mm
Länge	605 mm
Gewicht	1,37 kg



Großverpackung

Menge	6
Breite	300 mm
Höhe	625 mm
Länge	625 mm
Volumen	0,117 m ³
Gewicht	8,52 kg



Europalette

Palettenhöhe	1860 mm
Menge in der Schicht	24
Anzahl der Schichten	3
Großmengen	72
Waage	102,24 kg

LED line LITE

Code: 203921

EAN: 5905378203921

**Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm weiß Oberfl./Unterputz
LITE**

Beispielanwendung