

LED line LITE

Symbol: 203921

EAN: 5905378203921

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm biały
Natynkowy/Podtynkowy LITE**



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM o wymiarach 595x595 mm to innowacyjna oprawa LED marki LED line LITE, wyróżniająca się wysoką jakością wykonania i efektywnością. Dzięki zastosowaniu diod SMD LED, oferuje doskonałą wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W oraz stabilny strumień świetlny wynoszący 4000 lm. Obudowa umożliwia łatwy montaż zarówno natynkowy, jak i podtynkowy w systemach sufitów Armstrong.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	2
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	100
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0,9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Metal
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line LITE

Symbol: 203921


EAN: 5905378203921

Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm biały
Natynkowy/Podtynkowy LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	605 mm
Wysokość	45 mm
Długość	605 mm
Waga	1,37 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	6
Szerokość	300 mm
Wysokość	625 mm
Długość	625 mm
Objętość	0,117 m3
Waga	8,52 kg



Europaleta

Wysokość palety	1860 mm
Ilość w warstwie	24
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	72
Waga	102,24 kg

LED line LITE

Symbol: 203921

EAN: 5905378203921

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm biały
Natynkowy/Podtynkowy LITE**

Przykładowa realizacja