

LED line PRIME

Symbol: 200036

EAN: 5905378200036

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V
2700K 14W 30m

ATG F



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W	Typ diody	COB
Barwa światła	Biała	Ilość diod	2640
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Kroki MacAdama	≤3	Laminat (kolor)	Biały
Klasa szczelności	IP20	Laminat (grubość)	2
Gwarancja (lata)	5	Ilość diod (metr)	528 SMD
Funkcja ściemniania	PWM	Sekcja cięcia	4,6
Współczynnik trwałości	0.9	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Minimalna ilość zakupu	30	Kroki MacAdama	≤3
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Temperatura pracy	-30÷45 °C
Długość przewodu	200 mm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	14 W	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	1400 lm	Długość	30000 mm
Prąd (metr)	0,58 A	Szerokość	10 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90	Wysokość	2 mm
Ilość metrów na rolce	30 m	Moc	• 14 W / m
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Napięcie	• 24 V DC
Kąt świecenia	180 °	Temperatura barwy światła	• 2700 K

LED line PRIME

Symbol: 200036


EAN: 5905378200036

LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V 2700K 14W 30m

Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	380 mm
Wysokość op jedn	130 mm mm
Długość opak jedn	400 mm mm
Waga opak. jedn.	0,71 kg
Ilość w opakowaniu	30



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	20 szt.
Szerokość op zb	450 mm
Wysokość op zb	290 mm
Długość op zb	350 mm
Waga op zb	14,1 kg
Objętość	0,045 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	14400 m
Ilość zbiorcza europaleta	480 szt.
Waga europalety (kg)	278,8
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w 1 warstwie	80 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 200036

EAN: 5905378200036

**LED line PRIME taśma LED 528 COB 24V
2700K 14W 30m**

Przykładowa realizacja