

LED line PRIME

Symbol: 477385

EAN: 5907777477385

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W  
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm s  
rámem na povrch RAL PRIME**



LED DIORA + panel s povrchem RAL, vyráběný značkou PRIME LED, má výkon 15 až 36 W a barevnou teplotu 4000 K. Díky použití diod SMD2835 dosahuje světelného výkonu v rozsahu 150-140 lm / W a vytváří světelný proud od 2250 do 5040 lm. Nízká rychlost oslnění UGR < 16 poskytuje komfort používání a technologie FLICKER FREEM eliminuje blikající efekt.



**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	D
Záruka	5/7*
Moc	• 15-36 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	150-140
Celkový světelný tok	2250-5040
Trvanlivost L70B50	54 000 h

Parametr	Hodnota
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	75
Typ diody	SMD2835
Počet diod	96
Trvanlivost	50 000 h
Účinník PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Způsob instalace	povrchově montované
Výška	63
Materiál (pouzdro)	Kov

LED line PRIME

Symbol: 477385


EAN: 5907777477385

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W  
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm s  
rámem na povrch RAL PRIME**




**Technické kreslení**

**Rozložení světla**

**Další fotografie produktů**



**Logistická data**



**Individuální balení**

Množství	1
Šířka	66 mm
Výška	66 mm
Délka	66 mm
Váhy	3,65 kg

**Hromadné balení**

Množství	1
----------	---

**Europaleta**

---

LED line PRIME

Symbol: 477385

EAN: 5907777477385

**Panel Backlit DIORA 4000K 15-36W  
2250-5040lm IP20 UGR<16 60x60cm s  
rámem na povrch RAL PRIME**

---

**Příklad implementace**