

LED line PRIME

Code: 477385

EAN: 5907777477385

**LED line Panel DIORA + Aufputzrahmen
in RAL-Farbe**



Das LED DIORA+ Panel mit RAL-Oberflächenrahmen, hergestellt von der Marke PRIME LED-Line, hat eine Leistung von 15 bis 36 W und eine Farbtemperatur von 4000 K. Dank der Verwendung von SMD2835 Dioden erreicht sie eine Lichtleistung im Bereich von 150-140 lm/W und erzeugt einen Lichtstrom von 2250 bis 5040 lm. Die niedrige Blendrate UGR<16 bietet Komfort und FLICKER FREEM Technologie eliminiert den Flimmereffekt.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Energieklasse	A++
Garantie	5
Leistung	• 15-36 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150-140
Lichtstrom	2250-5040

Parameter	Wert
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	75
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	96
Lebensdauer	50 000 h
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-5÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagemethode	Oberflächenmontage
Farbe	RAL
Material (Gehäuse)	Metall

LED line PRIME

Code: 477385

EAN: 5907777477385

**LED line Panel DIORA + Aufputzrahmen
in RAL-Farbe**


Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 477385

EAN: 5907777477385

**LED line Panel DIORA + Aufputzrahmen
in RAL-Farbe**

Beispielanwendung