

LED line LITE

Symbol: 210035

EAN: 5905378210035

Downlight EASY FLEX 70W CCT okrągły biały LITE



Nowość



EASY FLEX to nowoczesna oprawa LED, która łączy innowacyjny design, funkcjonalność i elastyczność montażu w jednej kompaktowej formie. Dostępne warianty w zakresie od 6 do 70 W to gwarancja pełnej elastyczności – idealne rozwiązanie dla każdej modernizacji, bez względu na skalę i wymagania! Rodzina EASY FLEX oferuje strumień świetlny sięgający 6300 lm oraz regulowaną temperaturę barwową w trzech wariantach: 3000K, 4000K i 5000K, co pozwala na idealne dopasowanie światła do charakteru przestrzeni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 70 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	90
Całkowity strumień świetlny	6300
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	750
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	168
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-240
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 210035

EAN: 5905378210035

**Downlight EASY FLEX 70W CCT okrągły
biały LITE**

Rysunek techniczny




Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 210035

EAN: 5905378210035

**Downlight EASY FLEX 70W CCT okrągły
biały LITE**

Przykładowa realizacja