

LED line LITE

Kód: 477637

EAN: 5907777477637

LITE CRI- PROOF 90W 4000K 1550 mm



TRI- LED ház 90W 4000K A LED LITE vonaltól 1550mm-re egy modern lámpa intenzív fénnel, amely 10 800 lm sugarat bocsát ki. Rendelkezik típus 2835 diódák és FLICKER INGYENES technológia, ez biztosítja a nagy kényelmet nélkül villogás. IP65 szivárgás osztály és IK08 ellenállás garantálja tartósságát igényes körülmények között. A -20 ° C és 40 ° C közötti hőmérsékletre tervezték, a FAST CONNECTOR csatlakozónak köszönhetően könnyen felszerelhető.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
874/2012 energiaosztály	A++
Garancia	3
Hatalom	• 90 W
Feszültség	• 185-265 V AC
Fény szín hőmérséklete	• 4000K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	10800
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤6
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80
Sugárszög	120
Dióda típusa	2835
Diódák száma	240
Tartósság	35 000 h
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	polikarbonát

LED line LITE


Kód: 477637

EAN: 5907777477637

LITE CRI- PROOF 90W 4000K 1550 mm

Műszaki rajz


Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 477637

EAN: 5907777477637

LITE CRI- PROOF 90W 4000K 1550 mm

Példa megvalósítás