


## LED line LITE Oprawa TRI-PROOF 90W 4000K 1550mm



Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



Brak efektu migotania



185-265 VAC



2835



240



Złącze FAST CONNECTOR umożliwia szybkie podłączenie zasilania do lampy, za pomocą szybko złączki oraz gwarantuje hermetyczne zabezpieczenie połączenia kabla zasilającego.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



120 °



-20÷40 °C




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Moc	90 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	10800 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Pobór mocy podczas czuwania	0
Klasa szczelności IP	65
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Typ mocowania	Natynkowy
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	185-265 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik odwzorowania barw CRI	80

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	2835
Ilość diod	240
Trwałość	35000
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	08
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1550 mm
Szerokość	115 mm
Wysokość	60 mm


Kolor	Biały	Masa produktu z opakowaniem	1070 g
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Kąt świecenia	120 °		

**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość	1550 mm
Wysokość	60 mm
Długość	115 mm
Waga	1,2 kg
Ilość w opakowaniu	1

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość	1560 mm
Wysokość opak zb	260 mm
Długość	320 mm
Waga	12,35 kg
Objętość	0,129 m <sup>3</sup>
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	100
Ilość zbiorcza europaleta	630 szt.
Waga europalety	778,05 kg
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w 1 warstwie	90 szt.
Ilość warstw	7