

## LED line PRIME żarówka LED E27 13W 6500K 1820lm 170-250V A65



Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie.



Das verwendete FLICKER FREE™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Lampentyp



Lebensdauer



Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Diodentyp

| Parameter                                    | Wert        |
|--|-------------|
| Lichtausbeute                                | 140 lm/W    |
| Leistung                                     | 13 W        |
| Lichtfarbe                                   | Weiß        |
| Energieeffizienzklasse 2019/2015             | D           |
| Lichtstrom                                   | 1820 lm     |
| Farbtemperatur des Lichts                    | 6500 K      |
| MacAdam Schritte                             | ≤6          |
| Schutzart                                    | 20          |
| Garantie                                     | 5           |
| Dimmfunktion                                 | PWM         |
| Faktor Dauerhaftigkeit                       | 0.9         |
| Lebensdauer L70B50                           | 30 000      |
| Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | 170-250 VAC |
| Frequenz der Stromversorgung                 | 50/60Hz     |
| Farbwiedergabe-Index Ra                      | 80          |
| Farbe  | Weiß        |
| Lumenerhaltungsfaktor                        | 96 %        |


| Parameter                       | Wert         |
|---------------------------------|--------------|
| Lampentyp                       | A65          |
| Lampendurchmesser               | 65           |
| Abstrahlwinkel                  | 280 °        |
| Material (Abdeckung)            | Glas         |
| Material (Gehäuse)              | Keramik      |
| Diodentyp                       | SMD2835      |
| Lebensdauer                     | 30000        |
| Leistungsfaktor PF              | 0,5          |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000        |
| MacAdam Schritte                | ≤6           |
| Betriebstemperatur              | -20÷40 °C    |
| Für den Innenbereich            | Innenbereich |
| Kartonmenge                     | 100 pc       |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60%    | 1            |
| Höhe                            | 115 mm       |
| Gewicht der Kartonmenge (kg)    | 8            |

**Einzelverpackung**



1

**Großverpackung**



Außenbox Menge

100 pcs.

**Europalette**

