

LED line PRIME

Code: 204225

EAN: 5905378204225

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 30*90° IP20 150cm weiß PRIME**



Die lineare Einstellung der LED-Linie PRIME mit 60W und 4000K Farbtemperatur sorgt für einen Lichtstrom von 7800 lm, perfekt in der Ecke 30x90° dispergiert. Aus Aluminium gefertigt, zeichnet es sich durch eine ausgezeichnete Wärmeableitung aus, die in eine lange Lebensdauer übergeht. Schutzklasse IP20 und IK08 garantieren Haltbarkeit. Die Lichtausbeute beträgt 130 lm/W und der Farbmappingkoeffizient Ra = 80.



Technische Daten





Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5/*
Leistung	• 60 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiβ
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	130
Lichtstrom	7800

Parameter	Wert
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Schlingenlänge	200 cm
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Gemischt
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich

LED line PRIME

Code: 204225

EAN: 5905378204225

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 30*90° IP20 150cm weiß PRIME****Technische Zeichnung****Lichtverteilung****Zusätzliche Produktfotos****Logistikdaten****Einzelverpackung**

Breite	1444 mm
Höhe	52 mm
Länge	70 mm
Gewicht	1,97 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	1550 mm
Höhe	260 mm
Länge	260 mm
Volumen	0,104 m³
Gewicht	23,89 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1550 mm
Menge in der Schicht	144
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	144
Waage	286,8 kg

MORE EFFICIENCY FOR THE LED WORLD

LED line

LED line PRIME

Code: 204225

EAN: 5905378204225

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 60W
7800lm 30*90° IP20 150cm weiß PRIME**

Beispielanwendung