

LED line PRIME

Symbol: 201712

EAN: 5905378201712

**LED line PRIME żarówka LED E14 9W
6500K 1170lm 170-250V C37 DIM
ŚWIECZKA ŚCIEMNIALNA**



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	130 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	1170 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP20
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	Triac
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Typ lampy	C37
Średnica lampy	37
Kąt świecenia	220 °

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,7
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	111 mm
Moc	• 9 W
Napięcie	• 170-250 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K

LED line PRIME

Symbol: 201712

EAN: 5905378201712


**LED line PRIME żarówka LED E14 9W
6500K 1170lm 170-250V C37 DIM
ŚWIECZKA ŚCIEMNIALNA**

Wymiary

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	68 mm
Wysokość op jedn	142 mm mm
Długość opak jedn	68 mm mm
Waga opak. jedn.	0,06 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	500 mm mm
Wysokość op zb	270 mm
Długość op zb	255 mm mm
Waga op zb	7 kg kg
Objętość	0,034 m3 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	4200 szt.
Waga europalety (kg)	294 kg
Wysokość palety	1890 mm
Ilość w 1 warstwie	600 szt.
Ilość warstw	7

LED line PRIME

Symbol: 201712

EAN: 5905378201712

**LED line PRIME żarówka LED E14 9W
6500K 1170lm 170-250V C37 DIM
ŚWIECZKA ŚCIEMNIALNA**

Przykładowa realizacja