

Przyłącze prądowe do szynoprzewodu LUMICANTO prawe białe PRIME

Przyłącze prądowe do szynoprzewodu LUMICANTO służące do podłączenia zasilania do szynoprzewodu.




5÷40 °C

Parametr	Wartość
Gwarancja (lata)	5
Napięcie znamionowe	220-240V AC
Prąd znamionowy	16A
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania	szynoprzewód 3 obwodowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kolor	Biały
Temperatura pracy	5÷40 °C

Parametr	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Długość	98 mm
Szerokość	32 mm
Wysokość	32 mm
Masa produktu z opakowaniem	53 g
Możliwość podpięcia zasilania	tak
Odpowiednik	XTS 11

Opakowanie jednostkowe




Szerokość 30 mm
 Wysokość 100 mm
 Długość 30 mm
 Waga 0,06 kg

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100 szt.
 Szerokość 300 mm
 Wysokość opak zb 300 mm
 Długość 300 mm
 Waga 5,6 kg
 Objętość 0,027 m³

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta 4800 szt.
 Waga europalety 268,8 kg
 Wysokość palety 1800 mm
 Ilość w 1 warstwie 800 szt.
 Ilość warstw 6