

LED line PRIME

Code: 479594-CAW3HAT

EAN:

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm grau PRIME
Notlichtmodul CAW 3h AT CNBOP**



LINKER 40W ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung mit einer Leistung von 40 W und einem Lichtstrom von 6000 lm. Es bietet eine helle Farbe 4000 K und eine hohe Lichteffizienz 150 lm/W. Die Schutzklasse IP65 bietet Schutz vor Wasser und Staub, so dass es eine ideale Wahl für schwierige Arbeitsbedingungen. Hohe Haltbarkeit von 100.000 Stunden garantiert langfristige Zuverlässigkeit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 40 W
Spannung	• 200-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	6000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
ULOR	3 %
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	100 000 h
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25 ÷ 45
Höhe	61 mm
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Notfallmodul	• JA

LED line PRIME

Code: 479594-CAW3HAT

EAN:

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm grau PRIME
Notlichtmodul CAW 3h AT CNBOP**



Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	75 mm
Höhe	65 mm
Länge	1120 mm
Gewicht	1,64 kg

Großverpackung

Menge	15
Breite	355 mm
Höhe	246 mm
Länge	1238 mm
Volumen	0,104 m ³
Gewicht	30,4 kg

Europalette

Menge	180
Palettenhöhe	1500 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	390 kg

LED line PRIME

Code: 479594-CAW3HAT

EAN:

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
40W 6000lm IP65 120cm grau PRIME
Notlichtmodul CAW 3h AT CNBOP**

Beispielanwendung