

LED line PRIME

Code: 479594-CAW3HAT

EAN:

HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-PROOF 40W 4000K 6000lm150lm/W IP65 120cm CNBOP 3H AT PRIME



LINKER 40W ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung mit einer Leistung von 40 W und einem Lichtstrom von 6000 lm. Es bietet eine helle Farbe 4000 K und eine hohe Lichteffizienz 150 lm/W. Die Schutzklasse IP65 bietet Schutz vor Wasser und Staub, so dass es eine ideale Wahl für schwierige Arbeitsbedingungen. Hohe Haltbarkeit von 100.000 Stunden garantiert langfristige Zuverlässigkeit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Energieklasse	A+
Garantie	5
Leistung	• 40 W
Spannung	• 200-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	6000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤6
ULOR	3%
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	100 000 h
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-25 ÷ 45
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat

LED line PRIME

Code: 479594-CAW3HAT


EAN:

**HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-
PROOF 40W 4000K 6000lm150lm/W
IP65 120cm CNBOP 3H AT PRIME**


Technische Zeichnung

Lichtverteilung


Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line PRIME

Code: 479594-CAW3HAT

EAN:

**HERMETISCHE LEUCHTEN LINKER TRI-
PROOF 40W 4000K 6000lm150lm/W
IP65 120cm CNBOP 3H AT PRIME**

Beispielanwendung