

LED line PRIME

Symbol: 479594-  
CAW3HAT

EAN:

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K  
40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME  
moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP**



Oprawa LINKER 40W to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się mocą 40 W i strumieniem świetlnym wynoszącym 6000 lm. Oferuje barwę światła 4000 K oraz wysoką efektywność świetlną 150 lm/W. Klasa szczelności IP65 zapewnia ochronę przed wodą i kurzem, co czyni ją idealnym wyborem do trudnych warunków pracy. Wysoka trwałość na poziomie 100 000 godzin gwarantuje długoterminową niezawodność.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	6000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
ULOR	3 %
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Wysokość	61 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan
Moduł awaryjny	• TAK

LED line PRIME

Symbol: 479594-  
CAW3HAT

EAN:

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K  
40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME  
moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP**




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



**Opakowanie jednostkowe**

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	1120 mm
Waga	1,64 kg

**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	15
Szerokość	355 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1238 mm
Objętość	0,104 m <sup>3</sup>
Waga	30,4 kg

**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	180
Wysokość palety	1500 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	390 kg

---

LED line PRIME

Symbol: 479594-  
CAW3HAT

EAN:

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K  
40W 6000lm IP65 120cm szara PRIME  
moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP**

---

Przykładowa realizacja