

LED line PRIME

Code: 201057

EAN: 5905378201057

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm grau PRIME**



LED LINKER 80W LED Linie PRIME ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung mit hoher Energieeffizienz, mit einem Lichtstrom von 12000 lm und 150 lm/W. Dank der IP65-Klasse ist das Gehäuse perfekt vor Staub und Wasser geschützt, so dass es unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden kann. Langlebiges Polycarbonatgehäuse und IK08 Widerstandsklasse garantieren einen robusten und langfristigen Einsatz.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 80 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	12000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	75000 h

Parameter	Wert
L90B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	50000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Lebensdauer	100 000 h
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25 ÷ 45
Höhe	61 mm
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line PRIME

Code: 201057


EAN: 5905378201057

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm grau PRIME**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	75 mm
Höhe	65 mm
Länge	1570 mm
Gewicht	1,6 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	288 mm
Höhe	246 mm
Länge	1538 mm
Volumen	0,108 m ³
Gewicht	19,8 kg

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1750 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	262,6 kg

LED line PRIME

Code: 201057

EAN: 5905378201057

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm grau PRIME**

Beispielanwendung