

LED line PRIME

Symbol: 201057

EAN: 5905378201057

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K 80W 12000lm IP65 150cm szara PRIME



Oprawa LED LINKER 80W od marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe o wysokiej efektywności energetycznej, osiągająca strumień świetlny na poziomie 12000 lm oraz wydajności 150 lm/W. Dzięki klasie szczelności IP65, oprawa jest doskonale chroniona przed kurzem i wodą, co pozwala na jej zastosowanie w trudnych warunkach. Wytrzymała obudowa z poliwęglanu oraz klasa odporności IK08 gwarantują solidność i długotrwałe użytkowanie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 80 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	12000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	75000 h

Parametr	Wartość
L90B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	61 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 201057


EAN: 5905378201057

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm szara PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	1570 mm
Waga	1,6 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	288 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1538 mm
Objętość	0,108 m3
Waga	19,8 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	262,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 201057

EAN: 5905378201057

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm szara PRIME**

Przykładowa realizacja