

LED line LITE

Symbol: 203938

EAN: 5905378203938

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm černý
Povrchový/Zapuštěný LITE**



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM od LED line LITE je inovativní osvětlení, které zajišťuje vysokou světelnou účinnost na úrovni 100 lm/W. Díky použití SMD LED diod a robustní konstrukci z kovu a polystyrenu, svítidlo zaručuje trvanlivost a stabilitu po dobu alespoň 30 000 hodin provozu. Třída ochrany IP20 a absence blikání činí z něj bezpečnou volbu do interiéru.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	I
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	4000
Faktor udržení světelného toku	96

Parametr	Hodnota
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	38 mm
Materiál (pouzdro)	Kov
Materiál (stínidlo)	Polystyren


LED line LITE

Symbol: 203938


EAN: 5905378203938

**Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm černý
Povrchový/Zapuštěný LITE**

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	605 mm
Výška	45 mm
Délka	605 mm
Váhy	1,37 kg

Hromadné balení

Množství	6
Šířka	300 mm
Výška	625 mm
Délka	625 mm
Objem	0,117 m ³
Váhy	11,1 kg

Europaleta

Výška	1860 mm
Množství ve vrstvě	24
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	72
Váhy	102,24 kg

LED line LITE

Symbol: 203938

EAN: 5905378203938

Panel Backlit 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm černý
Povrchový/Zapuštěný LITE

Příklad implementace