

LED line LITE

Code: 203938

EAN: 5905378203938

**Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm schwarz
Oberfl./Unterputz LITE**



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM von LED line LITE ist eine innovative Beleuchtungseinheit, die eine hohe Lichtausbeute von 100 lm/W bietet. Durch den Einsatz von SMD LED-Dioden sowie einem robusten Gehäuse aus Metall und Polystyrol garantiert die Leuchte Langlebigkeit und Stabilität für mindestens 30.000 Stunden Betrieb. Die Schutzart IP20 und das Fehlen von Flimmern machen sie zu einer sicheren Wahl für Innenräume.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 40 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	02
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	4000
Lumenerhaltungsfaktor	96

Parameter	Wert
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Leistungsfaktor PF	0,9
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	38 mm
Material (Gehäuse)	Metall
Material (Abdeckung)	Polystyrol

LED line LITE

Code: 203938


EAN: 5905378203938

Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm


IP20 60x60cm schwarz

Oberfl./Unterputz LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	605 mm
Höhe	45 mm
Länge	605 mm
Gewicht	1,37 kg



Großverpackung

Menge	6
Breite	300 mm
Höhe	625 mm
Länge	625 mm
Volumen	0,117 m3
Gewicht	11,1 kg



Europalette

Palettenhöhe	1860 mm
Menge in der Schicht	24
Anzahl der Schichten	3
Großmengen	72
Waage	102,24 kg

LED line LITE

Code: 203938

EAN: 5905378203938

**Backlit Panel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm schwarz
Oberfl./Unterputz LITE**

Beispielanwendung