

LED line LITE

Kód: 203938

EAN: 5905378203938

**Backlit panel 2in1 40W 4000K 4000LM
595x595 Fekete LITE**

Backlit panel 2in1 4000K 4000LM LED vonal LITE egy innovatív világítás, amely biztosítja a nagy fényteljesítményt 100 lm / W. Az SMD LED-ek és a szilárd fém- és polisztirol ház használatának köszönhetően a ház legalább 30 000 munkaórát biztosít a tartósságra és a stabilitásra. IP20 szivárgás osztály és a villogó hatás hiánya teszi biztonságos választás a belső.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Feszültség	• 220-240 V AC
Fényhatékonyság	100
Világos szín	Fehér
Energhiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Teljes fényáram	4000
MacAdam lépcsői	≤6
Garancia (év) - ikon	2
Tömörégi osztály	IP20
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index Ra	80

Paraméter	Érték
Fényáram-fenntartási tényező	96
Sugárszög	120
Anyag (lámpaernyő)	polisztirol
Anyag (ház)	Fém
Teljesítménytényező PF	0,9
MacAdam lépcsői ikon	≤6
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Beltéri használatra	Aszobákban
Áramütés elleni védelmi osztály	I
IK védelmi osztály	02
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1 s
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Hatalom	• 40 W

LED line LITE

Kód: 203938


EAN: 5905378203938

Backlit panel 2in1 40W 4000K 4000LM 595x595 Fekete LITE

Műszaki rajz




Fényeloszlás




További termékfotók




Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás



Tömeges csomagolás



Europaraklap

LED line LITE

Kód: 203938

EAN: 5905378203938

**Backlit panel 2in1 40W 4000K 4000LM
595x595 Fekete LITE**

Példa megvalósítás