LED line PRIME

Symbol: LL-60-24

EAN: 5905378200166

Napájecí zdroj 60-24 IP67 60W 24V PRIME

PRIME 60- 24 IP67 LED napájecí zdroj je efektivní napájecí zdroj s výstupním napětím 60W a 24V. Provozní oblast zahrnuje rozsah vstupního napětí 90 až 264V AC a frekvenci 47 až 63Hz. Ochranná třída IP67 zajišťuje vysokou odolnost vůči vlhkosti a prachu, takže je ideální pro aplikace v obtížných podmínkách. Faktor výkonu PF je 0,95 a účinnost dosahuje 0,84.



5 WARRANTY | IP 67 | PF 0,95 | 24V DC | MAX -30÷70°C | CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Moc	• 60 W
Napětí	• 90-265 V AC
Třída těsnosti	IP67
Třída elektrické ochrany	II
Rozsah výstupního proudu	0 ÷ 2.5
Rozsah vstupního napětí	50 ÷ 60Hz
Jmenovitý proud	0,275

Parametr	Hodnota
Tolerance napětí	-/+5.0%
Vlhkost okolí	20 ÷ 90%
Typ montáže	Povrchová montáž
Účiník PF	>=0,95
Provozní teplota	-30÷50
Výška	32 mm
Výstupní napětí	• 24 V

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line PRIME | Symbol: LL-60-24 | EAN: 5905378200166

Napájecí zdroj 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Technické kreslení



Rozložení světla

Další fotografie produktů





Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	52 mm
Výška	35 mm
Délka	185 mm
Váhy	0,43 kg



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	270 mm
Výška	270 mm
Délka	510 mm
Váhy	21 kg



Europaleta

Množství	1920
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	50
Váhy	865 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line PRIME

Symbol: LL-60-24

EAN: 5905378200166

Napájecí zdroj 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Příklad implementace

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**