

LED line PRIME

Code: LL-60-24

EAN: 5905378200166

Netzteil 60-24 IP67 60W 24V PRIME

PRIME 60-24 IP67 LED-Leitnetzteil ist eine effiziente Stromversorgung mit 60W und 24V Ausgangsspannung. Der Arbeitsbereich umfasst einen Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264V AC und eine Frequenz von 47 bis 63Hz. Die Schutzklasse IP67 bietet eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Staub und ist damit ideal für Anwendungen unter schwierigen Bedingungen. Der Leistungsfaktor PF beträgt 0,95 und der Wirkungsgrad 0,84.



5
WARRANTY

IP
67

PF
0,95

24V
DC

MAX
-30÷70°C

CE

Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Garantie	5	Spannungstolleranz	-/+5.0%
Leistung	• 60 W	Umgebungsfeuchte	20 ÷ 90%
Spannung	• 90-265 V AC	Isolationswiderstand	3kVAC
Schutzart	IP67	EMC Normen	EN55015
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II	Befestigungsart	Oberfläche
Ausgangsstrombereich	0 ÷ 2.5	Einschaltstrom -(Typ.)	70A/230VAC
Eingangsfrequenzbereich	50 ÷ 60Hz	Leistungsfaktor PF	>=0,95
Nennstrom	0,275	Betriebstemperatur	-30÷50
Sicherheitsbestimmungen	IP67	Höhe	32 mm
Wirkungsgrad	0,84	Ausgangsspannung	• 24 V


LED line PRIME

Code: LL-60-24

EAN: 5905378200166


Netzteil 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Technische Zeichnung






Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	52 mm
Höhe	35 mm
Länge	185 mm
Gewicht	0,43 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	205 mm
Höhe	215 mm
Länge	385 mm
Gewicht	17,5 kg

Europalette

Menge	1920
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	48
Waage	865 kg

LED line PRIME

Code: LL-60-24

EAN: 5905378200166

Netzteil 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Beispielanwendung