LED line PRIME

Produkto kodas: LL-60-24

EAN: 5905378200166

Maitinimo šaltinis 60-24 IP67 60W 24V PRIME

PRIME 60-24 IP67 LED linijos maitinimo šaltinis yra efektyvus maitinimo šaltinis su 60W ir 24V išėjimo įtampa. Veikimo sritis apima įėjimo įtampos intervalą 90-264V AC ir dažnį 47-63Hz. IP67 apsaugos klasė užtikrina didelį atsparumą drėgmei ir dulkėms, todėl idealiai tinka naudoti sunkiomis sąlygomis. Maitinimo faktorius PF yra 0,95, o našumas - 0,84.



5 WARRANTY | IP 67 | PF 0,95 | 24V DC | MAX -30÷70°C | CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Galia	• 60 W
Įtampa	• 90-265 V AC
Sandarumo klasė	IP67
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Išėjimo srovės diapazonas	0 ÷ 2.5
Įėjimo įtampos dažnio diapazonas	50 ÷ 60Hz
Nominali srovė	0,275

Parametras	Vertė
Įtampos tolerancija	-/+5.0%
Aplinkos drėgmė	20 ÷ 90%
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Galios koeficientas PF	>=0,95
Darbinė temperatūra	-30÷50
Ūgis	32 mm
Išėjimo įtampa	• 24 V

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**


LED line PRIME

Produkto kodas: LL-60-24

EAN: 5905378200166


Maitinimo šaltinis 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Techninis brėžinys




Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos






Logistikos duomenys




Vienkartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	52 mm
Ūgis	35 mm
Ilgis	185 mm
Svarstyklės	0,43 kg



Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	270 mm
Ūgis	270 mm
Ilgis	510 mm
Svarstyklės	21 kg



Europaletas

Kiekis	1920
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	
Sluoksnių skaičius	
Didelis kiekis	50
Svarstyklės	865 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-60-24

EAN: 5905378200166

Maitinimo šaltinis 60-24 IP67 60W 24V PRIME

Įgyvendinimo pavyzdys

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**