

LED line PRIME

Symbol: 479822

EAN: 5907777479822

**LED pásek 480 COB 24V 4000K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

LED 480 COB 24V 4000K 11W IP66 LED line PRIME je vysoce kvalitní řešení, které kombinuje výkon s elegancí. Délka 5 metrů zahrnuje až 480 COB diod, které zaručuje intenzivní a dokonce i osvětlení. Třída úniku IP66 zajišťuje odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám, což umožňuje jak vnitřní, tak venkovní aplikace. Dim design umožňuje flexibilní nastavení úrovně jasu.

**Technické údaje**

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 11 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP66
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	1100
Proud (metr)	0,458
Úhel paprsku	180
Typ diody	COB
Počet diod	2400
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	480
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-30÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	3,5 mm


LED line PRIME

Symbol: 479822


EAN: 5907777479822

**LED pásek 480 COB 24V 4000K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Technické kreslení




Rozložení světla




Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	180 mm
Výška	20 mm
Délka	180 mm
Váhy	0,20 kg
Komentáře	



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	380 mm
Výška	210 mm
Délka	460 mm
Objem	0,036 m ³
Váhy	8,7 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	2400
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	160
Počet vrstev	9
Množství: Euro paleta	60
Váhy	303 kg

LED line PRIME

Symbol: 479822

EAN: 5907777479822

**LED pásek 480 COB 24V 4000K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Příklad implementace