

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-30-24-SLIM

EAN: 5905378227378

30-24 IP44 30W 24V PRIME SLIM maitinimo šaltinis



Paažinkite profesionalų maitinimo šaltinį LED line, kuris dėl vos 18 mm aukščio tilps net ir sunkiai prieinamose baldų ir lubų montavimo vietose. IP44 apsaugos klasė garantuoja saugų prietaiso veikimą net drėgnose patalpose, tokiuose kaip virtuvės ar vonios kambariai. Tai aukščiausios kokybės produktas, užtikrinantis stabilų jūsų apšvietimo maitinimą, ką patvirtiname pilna, 5 metų gamintojo garantija.

5
WARRANTY

IP
44

24V
DC

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė	Parametras	Vertė
Garantija	5	Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Įtampa	• 220-240 V AC	Galios koeficientas PF	0,9
Sandarumo klasė	IP44	Darbinė temperatūra	-20÷45
IK apsaugos klasė	04	Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II	Ūgis	18 mm
Maksimali išėjimo srovė	1,25 A		
Nominali srovė	0,4 A	Išėjimo įtampa	• 24 V

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-30-24-SLIM


EAN: 5905378227378

30-24 IP44 30W 24V PRIME SLIM

maitinimo šaltinis




Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys



Vienkartinė pakuotė

Plotis	72 mm
Ūgis	45 mm
Ilgis	187 mm

Didmeninė pakuotė

Kiekis	50
Plotis	385 mm
Ūgis	250 mm
Ilgis	395 mm

Europaletas

Kiekis	1800
Ūgis	1,6 m
Didelis kiekis	36
Svarstyklės	330 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: LL-30-24-SLIM

EAN: 5905378227378

30-24 IP44 30W 24V PRIME SLIM
maitinimo šaltinis

Igyvendinimo pavyzdys