

LED line LITE

Code: 243936

EAN: 5901583243936

**LED-Glühbirne G4 6000K 2W 140lm 12V
AC/DC 120° LITE**



LED Lampe G4 2W 6000K 140lm von LED Linie LITE ist eine innovative Lichtquelle, die einen weißen, kühlen Schatten bei einer Farbtemperatur von 6000 K ausstrahlt. Dank der verwendeten SMD2835-Technologie erreicht sie einen Lichtstrom von 140 lm bei nur 2 W Leistung. Sie zeichnet sich durch einen Lichtwinkel von 120° aus, der eine breite Streuung des Lichts gewährleistet.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Leistung	• 2 W
Spannung	• 12 V AC/DC
Farbtemperatur des Lichts	• 6000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lichtausbeute	70
Lichtstrom	140 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120°
Lebensdauer	50 000 h
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	30

LED line LITE

Code: 243936

EAN: 5901583243936




**LED-Glühbirne G4 6000K 2W 140lm 12V
AC/DC 120° LITE**

Technische Zeichnung

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	30 mm
Höhe	9 mm
Länge	42 mm
Gewicht	0,005 kg

Großverpackung

Menge	1000
Breite	610 mm
Höhe	235 mm
Länge	150 mm
Volumen	0,021 m ³
Gewicht	3,485 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	54000
Palettenhöhe	1880 mm
Menge in der Schicht	8000
Anzahl der Schichten	8
Großmengen	64000
Waage	342,4 kg

LED line LITE

Code: 243936

EAN: 5901583243936

**LED-Glühbirne G4 6000K 2W 140lm 12V
AC/DC 120° LITE**

Beispielanwendung