

LED line LITE

Symbol: 243936

EAN: 5901583243936

G4 2W 6000K 140lm 12V AC/DC 12
SMD2835 LITE



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	70 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	140 lm
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	30 mm
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Napięcie	• 12 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 6000 K

LED line LITE

Symbol: 243936


EAN: 5901583243936

**G4 2W 6000K 140lm 12V AC/DC 12
SMD2835 LITE**


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	30 mm
Wysokość op jedn	9 mm mm
Długość opak jedn	42 mm mm
Waga opak. jedn.	0,005 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	1000 szt.
Szerokość op zb	610 mm mm
Wysokość op zb	235 mm
Długość op zb	150 mm mm
Waga op zb	5,35 kg kg
Objętość	0,021 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	54000
Ilość zbiorcza europaleta	64000 szt.
Waga europalety (kg)	342,4 kg kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	8000 szt.
Ilość warstw	8

LED line LITE

Symbol: 243936

EAN: 5901583243936

**G4 2W 6000K 140lm 12V AC/DC 12
SMD2835 LITE**

Przykładowa realizacja