

LED line LITE


Code: 477606

EAN: 5907777477606

**Hermetische Leuchte TRI-PROOF  
4000K 30W 3600lm IP65 60cm grau  
LITE**



Die TRI-PROOF 30W 4000K 650mm LED Linie LITE ist eine moderne Beleuchtungslösung, die hohe Leistung und Ästhetik kombiniert. Bei der Aussendung eines Lichtstroms von 3600 lm hat die Lampe einen lichten Wirkungsgrad von 120 lm/W. Es bietet eine komfortable neutrale Lichtfarbe bei 4000 K und einen weiten Lichtwinkel von 120°.



**Technische Daten**

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 30 W
Spannung	• 185-265 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	120
Lichtstrom	3600
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	35 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6

Parameter	Wert
Standby-Stromverbrauch	0
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabeindex CRI	80
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	2835
Anzahl der LEDs	96
Lebensdauer	35 000 h
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	20000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Höhe	48 mm
Farbe	Weiß
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat


LED line LITE

Code: 477606


EAN: 5907777477606

**Hermetische Leuchte TRI-PROOF  
4000K 30W 3600lm IP65 60cm grau  
LITE**

**Technische Zeichnung**




**Lichtverteilung**



**Zusätzliche Produktfotos**



**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**

Menge	1
Breite	650 mm
Höhe	48 mm
Länge	82 mm
Gewicht	0,4 kg

**Großverpackung**

Menge	10
Breite	270 mm
Höhe	190 mm
Länge	660 mm
Volumen	0,033 m <sup>3</sup>
Gewicht	7,35 kg
Kommentare	

**Europalette**

Menge	300
Palettenhöhe	1,8 m
Menge in der Schicht	60
Anzahl der Schichten	5
Großmengen	30
Waage	250 kg

---

LED line LITE

Code: 477606

EAN: 5907777477606

**Hermetische Leuchte TRI-PROOF  
4000K 30W 3600lm IP65 60cm grau  
LITE**

---

**Beispielanwendung**