


LED line LITE

Symbole: 477606

EAN: 5907777477606

**Luminaire étanche TRI-PROOF 4000K
30W 3600lm IP65 60cm gris LITE**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	3
Pouvoir	• 30 W
Tension	• 185-265 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP65
Classe de protection IK	08
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	120
Flux lumineux total	3600
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	35 000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤6
Type de montage	Montage en surface
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Indice de rendu des couleurs IRC	80
Angle du faisceau	120
Type de diode	2835
Nombre de diodes	96
Durabilité	35 000 h
Facteur de puissance PF	0,9
Nombre de cycles marche/arrêt	20000
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Température de fonctionnement	-20÷40
Hauteur	48 mm
Matériau (boîtier)	Polycarbonate
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line LITE

Symbole: 477606


EAN: 5907777477606

**Luminaire étanche TRI-PROOF 4000K
30W 3600lm IP65 60cm gris LITE**

Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	1
Largeur	650 mm
Hauteur	48 mm
Longueur	82 mm
Balance	0,4 kg

Emballage en vrac

Quantité	10
Largeur	270 mm
Hauteur	190 mm
Longueur	660 mm
Volume	0,033 m3
Balance	7,35 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	300
Hauteur	1,8 m
Quantité en couche	60
Nombre de couches	5
Quantité en vrac	30
Balance	250 kg

LED line LITE

Symbole: 477606

EAN: 5907777477606

**Luminaire étanche TRI-PROOF 4000K
30W 3600lm IP65 60cm gris LITE**

Exemple de mise en œuvre