

LED line PRIME

Symbol: LL-200-24

EAN: 5907777479334

Napájecí zdroj 200-24 IP67 200W 24V PRIME



PRIME 200- 24 IP67 LED vedení napájení je vysoce kvalitní zařízení s výstupním výkonem 199.2 W, přizpůsobené pro provoz v obtížných venkovních podmínkách díky IP67 prosakování třídy. Nabízí výstupní napětí 24 V DC a výstupní proud do 8,3 A, který zajišťuje stabilní výkon pro celou řadu LED aplikací. Má vysokou účinnost 90% a výkonový faktor 0,95.

5

WARRANTY

IP

67

PF

0,95

24V

DC

MAX

-30÷70°C

CE

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Moc	• 199.2 W
Napětí	• 200-264 V AC
Třída elektrické ochrany	II
Rozsah výstupního proudu	0 ÷ 8.3A
Rozsah vstupního napětí	47 ÷ 63Hz

Parametr	Hodnota
Jmenovitý proud	8,3A
Tolerance napětí	-/+5.0%
Vlhkost okolí	20 ÷ 95%
Typ montáže	Povrchová montáž
Provozní teplota	-30÷70
Výstupní napětí	• 24 V


LED line PRIME

Symbol: LL-200-24

EAN: 5907777479334


Napájecí zdroj 200-24 IP67 200W 24V PRIME

Technické kreslení



Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	85 mm
Výška	55 mm
Délka	280 mm
Váhy	1,17 kg



Hromadné balení

Množství	15
Šířka	295 mm
Výška	190 mm
Délka	455 mm
Váhy	18,5 kg



Europaleta

Množství	480
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	160
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	32
Váhy	913 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-200-24

EAN: 5907777479334

Napájecí zdroj 200-24 IP67 200W 24V PRIME

Příklad implementace