




Kod: LL-200-24 EAN: 5907777479334

## Zasilacz LED line PRIME 200-24 IP67 24V

- Wodoszczelne zasilacze impulsowe serii LL marki LED line sprawdzą się w wielu, nawet najbardziej wymagających aplikacjach. Charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą wagą, a dzięki otworom instalacyjnym są łatwe w montażu.
- Zasilacz stałonapięciowy
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciove / Nadprądowe / Nadnapięciowe
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowny pod pełnym obciążeniem
- II klasa ochronności, 2 klasa mocy wg UL1310
- Stopień ochrony IP67
- 5 lat gwarancji



-30÷70 °C

| Parametr                                   | Wartość   |
|--|-----------|
| Zakres prądu wyjściowego                   | 0 ÷ 8,3A  |
| Gwarancja (lata)                           | 5         |
| Zakres częstotliwości napięcia wejściowego | 47 ÷ 63Hz |
| Prąd znamionowy                            | 8,3A      |
| Normy bezpieczeństwa                       | IP67      |
| Sprawność                                  | 0,90      |
| Tolerancja napięcia                        | -/+5,0%   |
| Wilgotność otoczenia                       | 20 ÷ 95%  |

| Parametr                                    | Wartość        |
|---|----------------|
| Wytrzymałość izolacji                       | 3kVAC          |
| Normy EMC                                   | EN55015        |
| Typ mocowania                               | Natynkowy      |
| Prąd rozruchowy (typ.)                      | 30A / 230VAC   |
| Temperatura pracy                           | -30÷70 °C      |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym | II             |
| Moc_  | • 199.2 W      |
| Napięcie_                                   | • 200-264 V AC |

**Opakowanie jednostkowe**




|                    |      |
|--------------------|------|
| Szerokość          | 85   |
| Wysokość           | 55   |
| Długość            | 280  |
| Waga               | 1,17 |
| Ilość w opakowaniu | 1    |

**Opakowanie zbiorcze**



|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb | 15   |
| Szerokość                          | 295  |
| Wysokość opak zb                   | 190  |
| Długość                            | 455  |
| Waga                               | 18,5 |

**Europaleta**



|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach europ | 480  |
| Ilość zbiorcza europaleta        | 32   |
| Waga europalety                  | 602  |
| Wysokość palety                  | 1010 |