

LED line PRIME

Symbol: LL-200-24

EAN: 5907777479334

Zasilacz 200-24 IP67 200W 24V PRIME



Zasilacz LED line PRIME 200-24 IP67 to wysokiej jakości urządzenie o mocy wyjściowej 199,2 W, przystosowane do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych dzięki klasie szczelności IP67. Oferuje napięcie wyjściowe 24 V DC oraz prąd wyjściowy do 8,3 A, co zapewnia stabilne zasilanie dla różnorodnych aplikacji LED. Charakteryzuje się wysoką sprawnością na poziomie 90% i współczynnikiem mocy PF wynoszącym 0,95.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 199.2 W
Napięcie	• 200-264 V AC
Klasa ochrony elektrycznej	II
Zakres prądu wyjściowego	0 ÷ 8.3A
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego	47 ÷ 63Hz
Prąd znamionowy	8,3A
Normy bezpieczeństwa	IP67
Sprawność	0,90

Parametr	Wartość
Tolerancja napięcia	-/+5.0%
Wilgotność otoczenia	20 ÷ 95%
Wytrzymałość izolacji	3kVAC
Normy EMC	EN55015
Typ mocowania	Natynkowy
Prąd rozruchowy (typ.)	30A / 230VAC
Temperatura pracy	-30÷70
Napięcie wyjściowe	• 24 V


LED line PRIME

Symbol: LL-200-24

EAN: 5907777479334


Zasilacz 200-24 IP67 200W 24V PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	85 mm
Wysokość	55 mm
Długość	280 mm
Waga	1,17 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	15
Szerokość	295 mm
Wysokość	190 mm
Długość	455 mm
Waga	18,5 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	480
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	160
Ilość warstw	3
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32
Waga	913 kg

LED line PRIME

Symbol: LL-200-24

EAN: 5907777479334

Zasilacz 200-24 IP67 200W 24V PRIME

Przykładowa realizacja