

LED line LITE

Code: 247804

EAN: 5901583247804

**LED-Glühbirne MR16 2700K 3W 273lm
10-14V AC/DC 36° GU5,3 Glass LITE**



LED-Linie Lampe LITE MR16 3W mit warmer Lichtfarbe 2700K emittiert einen Lichtstrom von 273 Lumen, die eine gemütliche Atmosphäre bietet. Angetrieben durch eine Spannung von 10-14V AC/DC, hat es eine Lichtleistung von 91 lm/W und eine lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Dank eines Lichtwinkels von 36° ist es ideal als Punkt Akzentbeleuchtung. SMD2835 Dioden garantieren Stabilität und fehlende Flimmerwirkung, wodurch die Ermüdung der Augen vermieden wird.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 3 W
Spannung	• 10-14 V AC/DC
Farbtemperatur des Lichts	• 2700 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lichtausbeute	91
Lichtstrom	273 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	36°
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,4
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	50
Leuchtdurchmesser	50 mm
Material (Gehäuse)	Glas


LED line LITE

Code: 247804


EAN: 5901583247804

**LED-Glühbirne MR16 2700K 3W 273lm
10-14V AC/DC 36° GU5,3 Glass LITE**

Technische Zeichnung






Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	10
Breite	40 mm
Höhe	40 mm
Länge	104 mm
Gewicht	0,06 kg

Großverpackung

Menge	100
Breite	290 mm
Höhe	170 mm
Länge	595 mm
Volumen	0,029 m ³
Gewicht	6,5 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	4500
Palettenhöhe	1870 mm
Menge in der Schicht	400
Anzahl der Schichten	11
Großmengen	4400
Waage	286 kg

LED line LITE

Code: 247804

EAN: 5901583247804

**LED-Glühbirne MR16 2700K 3W 273lm
10-14V AC/DC 36° GU5,3 Glass LITE**

Beispielanwendung