


LED line® MR16 3W 2700K 273lm 10-14V AC/DC 36°



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



Układ optyczny produktu odpowiada za wąski kąt świecenia.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



10-14 AC/DC



SMD2835



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



36 °



-20÷40 °C




30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	91 lm/W
Moc	3 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	273 lm
Temperatura barwy światła	2700 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	10-14 AC/DC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica lampy	50

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	36 °
Materiał (obudowa)	Szkló
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	50 mm
Masa produktu z opakowaniem	71 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,1
Klasa Energetyczna 874/2012	A++

Luminous [cd/klm]



C0 - C180 C90 - C270

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	40 mm
Wysokość	40 mm
Długość	104 mm
Waga	0,06 kg
Ilość w opakowaniu	10

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	595 mm
Wysokość opak zb	170 mm
Długość	290 mm
Waga	6,5 kg
Objętość	0,029 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4500
Ilość zbiorcza europaleta	4400 szt.
Waga europalety	286 kg
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	11