

LED line LITE

Symbol: 247804

EAN: 5901583247804

Żarówka LED MR16 2700K 3W 273lm 10-14V AC/DC 36° GU5,3 Szkło LITE



Żarówka LED line LITE MR16 3W o ciepłej barwie światła 2700K emituje strumień świetlny wynoszący 273 lumeny, co zapewnia przytulną atmosferę. Zasilana napięciem 10-14V AC/DC, charakteryzuje się wydajnością świetlną na poziomie 91 lm/W oraz długą żywotnością do 30 000 godzin. Dzięki kątowi świecenia wynoszącemu 36° idealnie sprawdza się jako punktowe oświetlenie akcentujące. Diody SMD2835 gwarantują stabilność oraz brak efektu migotania, eliminując zmęczenie wzroku.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 3 W
Napięcie	• 10-14 V AC/DC
Temperatura barwy światła	• 2700 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	91
Całkowity strumień świetlny	273 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	36°
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	50
Średnica oprawy	50 mm
Materiał (obudowa)	Szkło


LED line LITE

Symbol: 247804


EAN: 5901583247804

Żarówka LED MR16 2700K 3W 273lm 10-14V AC/DC 36° GU5,3 Szkło LITE

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	10
Szerokość	40 mm
Wysokość	40 mm
Długość	104 mm
Waga	0,06 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	290 mm
Wysokość	170 mm
Długość	595 mm
Objętość	0,029 m ³
Waga	6,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	4500
Wysokość palety	1870 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	11
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	4400
Waga	286 kg

LED line LITE

Symbol: 247804

EAN: 5901583247804

**Żarówka LED MR16 2700K 3W 273lm 10-
14V AC/DC 36° GU5,3 Szkło LITE**

Przykładowa realizacja