

LED line PRIME

Symbol: 204539-
LAW3HAT

EAN: 5905378218321

**Panel Backlit 3CCT 3K/4K/5K 34W
4760lm IP20 62x62cm bílý UGR<19
PRIME nouzový modul LAW 3h AT**



Panel Backlit 34W CCT 4760lm UGR Kromě nouzového modulu s automatickým testem a 3hodinovou baterií.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	C
Záruka	5
Moc	• 34 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	140
Celkový světelný tok	4760
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
MacAdamovy kroky	≤6

Parametr	Hodnota
Test nouzového modulu	Auto Test
Doba nouzového provozu	3 h
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	90
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	128
Účinnost PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	30
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polystyren
Nouzový modul	• ANO

LED line PRIME

Symbol: 204539-
LAW3HAT

EAN: 5905378218321

**Panel Backlit 3CCT 3K/4K/5K 34W
4760lm IP20 62x62cm bílý UGR<19
PRIME nouzový modul LAW 3h AT**




Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	35 mm
Výška	640 mm
Délka	630 mm
Váhy	1,97 kg

Hromadné balení

Množství	5
Šířka	200 mm
Výška	655 mm
Délka	645 mm
Objem	0,085 m ³
Váhy	12,8 kg
Komentáře	

Europaleta

Výška	1320 mm
Množství ve vrstvě	30
Počet vrstev	2
Množství: Euro paleta	60
Váhy	153,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 204539-
LAW3HAT

EAN: 5905378218321

**Panel Backlit 3CCT 3K/4K/5K 34W
4760lm IP20 62x62cm bílý UGR<19
PRIME nouzový modul LAW 3h AT**

Příklad implementace