

LED line PRIME

Symbol: 201187

EAN: 5905378201187

Stropní svítidlo ACTON 4000K 18W 2000lm čtvercové IP54 bílá PRIME čidlo pohybu



ACTON panel z LED line PRIME s 18W a 2000 lumen světelný proud je moderní řešení osvětlení. Nabízí barevnou teplotu 4000K, která poskytuje přirozené světlo. Díky svému vysokému výkonu 110 lumenů na watt a IP54 a IK08 zajišťuje vynikající odolnost vůči vlhkosti a nárazu. Inovativní snímač pohybu umožňuje detekci až 8 metrů v okruhu 360 °, což zvyšuje komfort použití.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5
Moc	• 18 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP54
Třída ochrany IK	08
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	110
Celkový světelný tok	2000
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	-
MacAdamovy kroky	≤6
Doba zálohování	90 s
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ senzoru	Mikrovlnná trouba
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,9
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷40
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	51
Průměr armatury	220
Materiál (pouzdro)	Polykarbonát
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 201187


EAN: 5905378201187

**Stropní svítidlo ACTON 4000K 18W
2000lm čtvercové IP54 bílá PRIME čidlo
pohybu**

Technické kreslení




Rozložení světla



Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Šířka	220 mm
Výška	220 mm
Délka	60 mm
Váhy	0,61 kg



Hromadné balení

Množství	20
Šířka	470 mm
Výška	250 mm
Délka	615 mm
Objem	
Váhy	12,75 kg



Europaleta

Množství	360
Výška	1,9 m
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	18
Váhy	250 kg

LED line PRIME

Symbol: 201187

EAN: 5905378201187

**Stropní svítidlo ACTON 4000K 18W
2000lm čtvercové IP54 bílá PRIME čidlo
pohybu**

Příklad implementace