

LED line PRIME

Kód: 201187

EAN: 5905378201187

**Mennyezeti lámpa ACTON 4000K 18W
2000lm négyzet IP54 fehér PRIME
mozgásérzékelő**

Az ACTON Plafon a PRIME 18W és a 2000 lumenes fényáramból modern világítási megoldás. A színhőmérséklet 4000K, természetes fényt biztosít. Köszönhetően a magas teljesítmény 110 lument watt és IP54 és IK08 szivárgás osztályok, ez garantálja a kiváló ellenálló a nedvességgel és az ütéssel. Az innovatív mozgásérzékelő 360 ° -os sugaron belül legfeljebb 8 métert tesz lehetővé, ami növeli a használat kényelmét.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 18 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP54
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	110
Teljes fényáram	2000
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	-
MacAdam lépcsői	≤6
Tartási idő	90 s
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120
Érzékelő típusa	Mikrohullámú
Dióda típusa	SMD2835
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-25÷40
Magasság	51
Keret átmérője	220
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát


LED line PRIME

Kód: 201187


EAN: 5905378201187

**Mennyezeti lámpa ACTON 4000K 18W
2000lm négyzet IP54 fehér PRIME
mozgásérzékelő****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	220 mm
Magasság	220 mm
Hossz	60 mm
Mérleg	0,61 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	20
Szélesség	470 mm
Magasság	250 mm
Hossz	615 mm
Kötet	
Mérleg	12,75 kg

**Europaraklap**

Mennyiség	360
Magasság	1,9 m
Mennyiség a rétegben	
Rétegek száma	
Tömeges mennyiség	18
Mérleg	250 kg

LED line PRIME

Kód: 201187

EAN: 5905378201187

**Mennyezeti lámpa ACTON 4000K 18W
2000lm négyzet IP54 fehér PRIME
mozgásérzékelő**

Példa megvalósítás