

LED line PRIME

Symbol: 202122

EAN: 5905378202122

Downlight CALMOS 4000K 18W 2100lm kulatý IP44 Bílý PRIME



LED vedení PRIME DOWNLIGHT CALMOS 18W je moderní řešení, které kombinuje vysoce kvalitní výkon s estetiky. Vyznačuje se jasnem 2100 lm a neutrální barevnou teplotou 4000 K, která poskytuje pohodlné osvětlení. Díky IP44 třídě úniku, model je odolný proti vlhkosti, takže je univerzální volbou pro různé místnosti. Hliníkový kryt a polykarbonátový kanýstr zaručují životnost a životnost výrobku.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5
Moc	• 18 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP44
Třída ochrany IK	04
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	116
Celkový světelný tok	2100
Trvanlivost L70B50	50 000 h

Parametr	Hodnota
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Typ diody	SMD LED
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Způsob instalace	zadlabávací
Velikost montážního otvoru	160-180
Výška	80 mm
Průměr armatury	190 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line PRIME

Symbol: 202122


EAN: 5905378202122

Downlight CALMOS 4000K 18W 2100lm kulatý IP44 Bílý PRIME

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Šířka	
Výška	
Délka	
Váha	0,38 kg

Hromadné balení

Množství	20
Šířka	420 mm
Výška	410 mm
Délka	450 mm
Objem	
Váha	8,4 kg

Europaleta

Množství	160
Výška	1700 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	8
Váha	100 kg

LED line PRIME

Symbol: 202122

EAN: 5905378202122

**Downlight CALMOS 4000K 18W 2100lm
kulatý IP44 Bílý PRIME**

Příklad implementace

