

LED line PRIME

Symbole: 202122

EAN: 5905378202122

**Downlight CALMOS 4000K 18W 2100lm
rond IP44 Blanc PRIME****Données techniques**

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	E
Garantie	5
Pouvoir	• 18 W
Tension	• 220-240 V AC
Température de couleur de la lumière	• 4000 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	80
Classe d'étanchéité	IP44
Classe de protection IK	04
Classe de protection contre les chocs électriques	II
Efficacité lumineuse	116
Flux lumineux total	2100
Durée de conservation L70B50	50 000 h

Paramètre	Valeur
L80B* – différence B10–B50 $\approx$ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h
Les pas de MacAdam	≤ 6
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Type de diode	SMD LED
Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Méthode d'installation	encastré
Taille du trou de montage	160-180
Hauteur	80 mm
Diamètre du cadre	190 mm
Matériau (boîtier)	Aluminium
Matériau (abat-jour)	Polycarbonate


LED line PRIME

Symbole: 202122


EAN: 5905378202122

Downlight CALMOS 4000K 18W 2100lm
rond IP44 Blanc PRIME

Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	
Hauteur	
Longueur	
Balance	0,38 kg



Emballage en vrac

Quantité	20
Largeur	420 mm
Hauteur	410 mm
Longueur	450 mm
Volume	
Balance	8,4 kg



Europalette

Quantité	160
Hauteur	1700 mm
Quantité en couche	
Nombre de couches	
Quantité en vrac	8
Balance	100 kg

LED line PRIME

Symbole: 202122

EAN: 5905378202122

**Downlight CALMOS 4000K 18W 2100lm
rond IP44 Blanc PRIME**

Exemple de mise en œuvre

