

LED line PRIME

Symbol: 218598

EAN: 5905378218598

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP65
60x60cm biały PRIME****Nowość**

Panel Backlit 40W 4000K 4800lm 60x60cm IP65 PRIME to innowacyjny produkt dedykowany do oświetlenia przestrzeni wewnętrznych, zapewniający wyspecjalizowaną jakość światła. Jego całkowity strumień świetlny wynosi 4800 lumenów, co przy mocy 40W gwarantuje wysoką efektywność luminacji na poziomie 120 lm/W. Barwa biała o temperaturze 4000K sprzyja komfortowi pracy oraz relaksu. Wysoka klasa szczelności IP65 chroni przed wilgocią i pyłem, a trwałość L70B50 wynosząca aż 75 tys.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	03
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	75 000 h
L80B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	50000 h
L90B*- różnica B10-B50 $\approx$ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤ 6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	48
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Grubość	34 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line PRIME

Symbol: 218598


EAN: 5905378218598

Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP65
60x60cm biały PRIME



Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	30 mm
Wysokość	640 mm
Długość	600 mm
Waga	1,41 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	170 mm
Wysokość	655 mm
Długość	615 mm
Objętość	0,075 m3
Waga	9,6 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	80
Wysokość palety	1900 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	16
Waga	180 kg

LED line PRIME

Symbol: 218598

EAN: 5905378218598

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm IP65
60x60cm biały PRIME**

Przykładowa realizacja